

POHJA

HUONEISTO	A1 3H+KT	A2 3H+KT	A3 2H+K	A4 4H+KT	YHTEENSÄ
HUONEISTOALA	76 m <sup>2</sup>	76 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	89 m <sup>2</sup>	301 m <sup>2</sup>
KERROSALA	94,5 m <sup>2</sup>	92,5 m <sup>2</sup>	73,5 m <sup>2</sup>	108,5 m <sup>2</sup>	369 m <sup>2</sup>
KERROSALA (US 250 mm)	93 m <sup>2</sup>	92 m <sup>2</sup>	73 m <sup>2</sup>	107 m <sup>2</sup>	365 m <sup>2</sup>
RAKENNUSTILAVUUS	330 m <sup>2</sup>	325 m <sup>2</sup>	255 m <sup>2</sup>	370 m <sup>2</sup>	1280 m <sup>2</sup>
ILMATILAVUUS	215 m <sup>3</sup>	215 m <sup>3</sup>	170 m <sup>3</sup>	250 m <sup>3</sup>	850 m <sup>3</sup>

Rakennuksen paloluokka on P3.

Paloeristykset ja suojaetäisyydet RakMK:n asetusten 848/2017 ja 745/2017 ja valmistajien ohjeiden mukaan.

Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävillä, akku- tai paristovarmenteisilla palovaroittimilla. Palovaroitin asennetaan jokaiseen makuuhuoneeseen, näiden lisäksi 1 varoitin alkavaa 60 hu-m<sup>2</sup> kohti.


Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmavaihto poistoilmalämpöpumpulla, jonka lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on > 55 %. Erillisen suunnitelman mukaan, RakMK:n asetuksia 1009/2017 ja 1010/2017 noudattaen.

Lämmitys sähköisellä lattialämmityksellä, poistoilmalämpöpumpun tuloilmalämmityksellä sekä huoneistokohtaisella ilmalämpöpumpulla.

Ikkunat, joiden alareuna sijaitsee alle 700 mm korkeudella oleskelutasolta, varustetaan oleskelutason puolelta karkaistulla lasilla (pohjapiirroksessa TL).

Keittiön ja WC-tilojen pesualtaiden taustoille tehdään kosteuseristys. Astianpesukoneen alusta varustetaan vuotovedet esiin johtavalla vesitiiviillä materiaalilla.

Kosteissa tiloissa lattian kallistus väh. 1:80, lattiakaivojen ympärillä 1:50. Vedeneristys RakMK:n asetusta 782/2017 ja valmistajan määräyksiä ja ohjeita noudattaen.



**HORMIT (varaus)**  
CE-merkittyjä, lämmöneristettyjä teräskuorisia elementtihormeja. Tulisijatyyppi määrittelee savukanavan halkaisijan sekä suojaetäisyyden määräävän savukaasujen paloluokan.

Kaupunginosa/kylä Hyökännummi	Kortteli/tila 1	Tontti/Rn:o 251	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide Uudisrakennus	Piirustuslaji Pääpiirustus	Juoks. nro 2 (6)	Mittakaavat
Rakennuskohteen nimi ja osoite Rivitalot J-P Jonninen Oy Pyydyskorventie 28 04500 KELLOKOSKI	Piirustuksen sisältö RAKENNUS 1, talo A: Pohja Hormit	1:100 1:20	
<b>kodikas</b> TALO www.kodikas.fi	Suomen Kodikas-Talot Oy Vuoreksen puistokatu 90 33870 Tampere	Puh. 0400 805 255 kodikas@kodikas.fi	
Piirtäjä JP	Vastuullinen suunnittelija Jussi Palomäki, RI (amk)	Suunnittelu- ja piirustusnumero <b>ARK 2</b>	Muutos
Päiväys 26.1.2021			